

**MODEL/MODÈLE:** Shock Absorber

**WEBBING/SANGLE:** Polyester

**HARDWARE/QUINCAILLERIE:** Metal/Steel/Acier

**WORKER MASS RANGE/POID DU TRAVAILLEUR:** 100-350 lbs (45-160 kgs)

**MAX ELONGATION:** 61 in (156 cm)

**MAX ARRESTING FORCE/FORCE MAX:** 1300 lbs (6 kN)

**MAX FREEFALL/CHUTE MAX:** 3.28 ft (1 m)

**CERTIFIED TO/CERTIFIÉ POUR:** CSA Z259.2.5-17



**DATE:** AAAA/MM



**Do not remove tag  
Ne pas enlever**

**HiigARD**

**WARNING**

Compliant fall protection and emergency rescue systems help prevent serious injury during fall arrest. Avoid contact with sharp edges and abrasive surfaces. Only make compatible connections. Avoid physical hazards such as thermal electrical and chemical sources. Misuse or failure to follow warnings and instructions may result in serious personal injury or death. For proper use see supervisor or refer to User Instructions.

**AVERTISSEMENT**

Les systèmes conformes d'antichute et de secours préviennent les blessures graves pendant une chute. Éviter le contact avec les bordures coupantes et les surfaces abrasives. Établir seulement des connexions compatibles. Éviter les risques physiques tels que des sources thermiques électriques et chimiques. L'utilisation non conforme du produit peut causer des blessures graves ou la mort. Pour utilisation conforme contacter un responsable ou voir les instructions.